

EBA 551-06 LT



Commande électronique programmable EP.

Commande le déplacement de la butée arrière :

- affichage digital des dimensions en cm ou pouces
- clavier 10 touches
- 9 programmes de 9 positions chacun, avec possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- auto-diagnostic au démarrage avec affichage de l'erreur.



De par leurs performances et équipements, les modèles hydrauliques EBA s'avèrent indispensables comme massicots de précision dans une imprimerie intégrée, un service prépresse, un copy-shop, ou comme massicot d'appoint dans une imprimerie professionnelle.

- Dispositifs de sécurité : "S.C.S." (Système de Coupe Sécurisé)
 - barrage immatériel par cellules photo-électriques sur la table avant
 - carter de protection transparent sur la table arrière
 - interrupteur principal cadennassable
 - commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
 - commande basse tension 24V
 - système d'entraînement breveté
 - retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position
 - frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
 - remplacement aisé de la lame et de la réglette, sans démonter les carters
 - dispositif de changement de lame protégeant le tranchant
 - réglage de profondeur de lame par l'extérieur
 - cale de taquage
- Tables soufflantes avant et arrière
- Commande électronique programmable EP
- Réglage au 1/10 mm de la position de la butée arrière
- Entraînement hydraulique des presse et lame
- Pression réglable de 200 à 1100 daN, avec affichage
- Matérialisation optique de la ligne de coupe (LED)
- Châssis et table arrière en fonte
- Descente de presse au pied pour le repérage ou le maintien de la pile avant la coupe
- Lame en acier de qualité HSS
- Massicot monté sur roulettes
- Platine de presse de série
- Tables latérales en option
- Existe aussi en modèle sans tables soufflantes avant/arrière (EBA 551-06, sur demande).

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.
Garantie pièces : 2 ans.

Caractéristiques techniques

- Longueur de coupe : 550 mm
- Capacité de coupe : 92/95 mm
- Coupe minimale : 32 mm/60 mm*
- Profondeur de la table avant/arrière : 460/570 mm
- Dimensions : H 1370 x L 1070/1630** x P 1400 mm
- Alimentation électrique : 230 V / 50Hz
- Puissance totale des moteurs : 1,5 kW
- Poids : 350 kg
- Coloris : gris clair

* avec platine de presse
** avec tables latérales (en option)

N° article	Désignation	Code EAN
244 0022 2744	EBA 551-06 LT	4018351003713

Options et fournitures

N° article	Désignation
3244 7027	Jeu de 2 tables latérales
3244 4015	Lame de rechange en acier HSS
4244 1209	Jeu de 10 réglettes